

## 58380

### Installation Instructions

1. Turn off water supply.
2. Remove handle cap and retaining screw.
3. Remove handle by pulling straight out.
4. Remove cap assembly and diverter ball.
5. Unthread screws and retain, remove escutcheon plate.
6. Unthread worn diverter stem and install new diverter stem. Hand tighten only.
7. Attach escutcheon plate with screws.
8. Replace cap assembly and diverter ball. Reinstall handle with retaining screw and replace handle cap.
9. Turn on water supply. Check for leaks.

**Tools needed for installation:** • Screwdriver

1. Cierre el suministro de agua.
2. Remueva la tapa y el tornillo retenedor.
3. Remueva la manija, sacándola en dirección horizontal.
4. Retire la tapa ensamblada y la bola desviación.
5. Desenrosque los tornillos y consérvelos. Remueva el plato de escudo.
6. Desenrosque el vástago desviador desgastado y deséchelo. Instale el nuevo vástago desviador. apriete con la mano únicamente.
7. Coloque el plato de escudo con los tornillos.
8. Coloque la tapa ensamblada y la bola. Vuelva a ensamblar la manija con los tornillos retenedores y coloque la tapa.
9. Conecte el suministro de agua. Revise que no haya fugas.

**Herramientas Necesarias:**

- Llave de tuercas Allen
- Destornillador

